

FICHA TÉCNICA PISO LVT TIPO CLICK - SPC

Producto	PISO LVT CLICK - SPC
Características Generales:	
<p>Piso en listón de vinilo en PVC, impermeable, resistente al agua, acústico y de fácil instalación. Producto con garantía de 15 años para tráfico comercial y 25 años tráfico residencial contra defectos de fabricación. Producto TECNOPISOS de excelente presentación texturizado en formato de listón de 19 cms X 1,22 de largo y caja de 2,195 mts² lo que lo convierte en uno de los pisos de listón más amplios del mercado.</p>	
Usos:	
<p>Producto para recubrimiento de pisos de áreas residenciales, institucionales, hoteles, colegios, universidades, bibliotecas, escaleras, museos, clínicas y hospitales, gimnasios, oficinas, áreas comerciales, restaurantes, locales comerciales, etc.</p> <p>Es de fácil instalación que brinda una alta resistencia a los factores externos. Alta resistencia al impacto, retardante al fuego. Impide el anidamiento de Hongos. Variedad de colores y simulación de textura tipo madera.</p>	
Materia Prima	PVC - SPC con minerales de piedra en su interior para estabilidad dimensional, protector UV en 100% material virgen tipo de abrasión 5mm posee mayor carga de piedra caliza
Apariencia	Sólida en PVC – SPC un tono o texturizado
Color	Variedad de colores, en apariencia madera.
Diseños	Apariencia madera, con estrías longitudinales antideslizantes o en colores con un solo tono
Dimensiones	Listón de 0,19 cms ancho X 1,215 cms de largo espesor 5mm
Espesor	5.00 mm – 5,5mm (con fome)
Resistencia al impacto	40.0-45.0 J/m, Julios / Metro, NTC 369
Resistencia a la tensión	40.0-45.0 Mpa, Megapascales NTC
Resistencia al Frio	-20°C 10 hrs No pierde elasticidad
Inflamabilidad	Auto extingible NO propaga el fuego AUTOEXTINGUIBLE
Empaque	Caja de 2,196 mts.2
Peso	17,5 Kl. /empaque de 2,196 mts ²
Acabado	Con estrías longitudinales para un mayor agarre en el paso.



TECNOPISOS GMA®

SOLUCIONES EN RECUBRIMIENTOS

Todos los derechos reservados TECNOPISOSGMA®	Áreas comerciales, hoteles, colegios, universidades, gimnasios, oficinas, supermercados, locales comerciales, restaurantes, museos, etc.
Instalación	La instalación la debe realizar personal técnico especializado.
Ventajas	Sostenibles y amigables con el medio ambiente. Vanguardistas Reciclables 100% Aislante Acústico y térmico Garantizados Estable en climas Cálidos Inmune a plagas Mínimo Mantenimiento Estabilidad en el color No propaga Llama - Ignífugo Fácil Instalacion y Limpieza No se corroen Desmontables Libres de Elementos Tóxicos Antideslizante Fácil limpieza Durabilidad y resistencia a la abrasión T= 33/42 Térmico Acústico Lavable Ignifugo Antibacteriales Bajo peso Fácil reparación
Mantenimiento:	Utilizar un trapero humedecido con agua a toda la superficie, si lo desea mezcle líquido desinfectante en poca cantidad. NO USE CLORO o algún otro líquido tipo solvente. No es necesario aplicar cera. No utilice elementos abrasivos acatar las recomendaciones del manual de mantenimiento. El NO acatamiento de las recomendaciones anulara la garantía de producto.



TECNOPISOS GMA®

SOLUCIONES EN RECUBRIMIENTOS

